

SA系列太阳能路灯

SA series solar street lights

型号 Model	功率power	图片 Image	参数 parameter		包装 wrap
SA-space	60W (6 c)		【灯体尺寸】 513*242*48mm 【电池规格】 磷酸铁锂 3.2V 10AH 【太阳能板】 A级单晶 6V/16W 【光源芯片】 240颗5730高亮灯珠 【充电时间】 6-7小时 【放电时间】 2个阴雨天 【控制系统】 遥控+光控+雷达感应 【色温】 8000-10000K 【安装高度】 3-4m	[Lamp size] 513*242*48mm 【Battery specifications】 Lithium iron phosphate 3.2V 10AH 【Solar panel】 Class A monocrystalline 6V/16W 【Light source chip】 240pcs 5730 high-brightness lamp beads 【Charging time】 6-7 hours 【Discharge time】 2 rainy days 【Control system】 Remote control, light control, radar sensing [Color temperature] 8000-10000K 【Installation Height】 3-4m	55.5*32.5* 27.5 cm /5 pc
SA-space	80W (15 c)		【灯体尺寸】 513*242*48mm 【电池规格】 磷酸铁锂 3.2V 10AH 【太阳能板】 A级单晶 6V/16W 【光源芯片】 225颗5730高亮灯珠 【充电时间】 6-7小时 【放电时间】 2个阴雨天 【控制系统】 遥控+光控+雷达感应 【色温】 8000-10000K 【安装高度】 3-4m	[Lamp size] 513*242*48mm 【Battery specifications】 Lithium iron phosphate 3.2V 10AH 【Solar panel】 Class A monocrystalline 6V/16W 【Light source chip】 225pcs 5730 high-brightness lamp beads 【Charging time】 6-7 hours 【Discharge time】 2 rainy days 【Control system】 Remote control, light control, radar sensing [Color temperature] 8000-10000K 【Installation Height】 3-4m	55.5*32.5* 27.5 cm /5 pc

SA-space	100W (8 c)		【灯体尺寸】590*251*60mm 【电池规格】磷酸铁锂 3.2V 15AH 【太阳能板】A级多晶 6V/18W 【光源芯片】320颗5730高亮灯珠 【充电时间】6-7小时 【放电时间】2个阴雨天 【控制系统】遥控+光控+雷达感应 【色温】8000-10000K 【安装高度】4-5m	[Lamp size] 590*251*60mm 【Battery specifications】Lithium iron phosphate 3.2V 15AH 【Solar panel】Class A polycrystalline 6V/18W 【Light source chip】320pcs 5730 high-brightness lamp beads 【Charging time】6-7 hours 【Discharge time】2 rainy days 【Control system】Remote control, light control, radar sensing [Color temperature] 8000-10000K 【Installation height】4-5m	61.5*32.5* 27.5 cm /5 pc
SA-space	150W (18 c)		【灯体尺寸】590*251*60mm 【电池规格】磷酸铁锂 3.2V 15AH 【太阳能板】A级多晶 6V/18W 【光源芯片】270颗5730高亮灯珠 【充电时间】6-7小时 【放电时间】2个阴雨天 【控制系统】遥控+光控+雷达感应 【色温】8000-10000K 【安装高度】4-5m	【Lamp size】590*251*60mm 【Battery specifications】Lithium iron phosphate 3.2V 15AH 【Solar panel】Class A polycrystalline 6V/18W 【Light source chip】270pcs 5730 high-brightness lamp beads 【Charging time】6-7 hours 【Discharge time】2 rainy days 【Control system】Remote control, light control, radar sensing [Color temperature] 8000-10000K [Installation height] 4-5m	61.5*32.5* 27.5 cm /5 pc

SA-space	200W (10 c)		【灯体尺寸】 680*270*70mm 【电池规格】 磷酸铁锂 3.2V 18AH 【太阳能板】 A级多晶 6V/23W 【光源芯片】 400颗5730高亮灯珠 【充电时间】 6-7小时 【放电时间】 2个阴雨天 【控制系统】 遥控+光控+雷达感应 【色温】 8000-10000K 【安装高度】 5-6m	【Lamp size】 680*270*70mm 【Battery specifications】 Lithium iron phosphate 3.2V 18AH 【Solar panel】 Class A polycrystalline 6V/23W [Light source chip] 400 5730 high-brightness lamp beads 【Charging time】 6-7 hours 【Discharge time】 2 rainy days 【Control system】 Remote control, light control, radar sensing [Color temperature] 8000-10000K 【Installation height】 5-6m"	70.5*35*2 9.5cm 5 pc
SA-space	300W (21 c)		【灯体尺寸】 680*270*70mm 【电池规格】 磷酸铁锂 3.2V 18AH 【太阳能板】 A级多晶 6V/23W 【光源芯片】 315颗5730高亮灯珠 【充电时间】 6-7小时 【放电时间】 2个阴雨天 【控制系统】 遥控+光控+雷达感应 【色温】 8000-10000K 【安装高度】 5-6m	[Lamp size] 680*270*70mm 【Battery specifications】 Lithium iron phosphate 3.2V 18AH 【Solar panel】 Class A polycrystalline 6V/23W [Light source chip] 315 5730 high-brightness lamp beads 【Charging time】 6-7 hours 【Discharge time】 2 rainy days 【Control system】 Remote control, light control, radar sensing [Color temperature] 8000-10000K 【Installation height】 5-6m	70.5*35*2 9.5cm 5 pc