

ST分体太阳能路灯

ST split solar street light

型号 Model	功率 power	图片 Image	参数 parameter		包装 wrap
ST	50W		【灯体尺寸】495*210*60mm 【电 池】磷酸铁锂 3.2V/15AH 【光伏板】A级单晶6V/18W (350*350*15mm) 【灯珠数量】206颗5730高亮灯珠 【充电时间】强烈阳光下6-8小时 【工作时间】2个阴雨天 【控制系统】光控+时控+遥控 【使用寿命】≥50,000 小时 【工作温度】-20℃~+60℃ 【色温】6500K(常规)、4000K、3000K 【安装高度】3-5m 【质保】2年	【Lamp size】495*210*60mm 【Battery】Lithium iron phosphate 3.2V/15AH 【PV Panel】Class A Monocrystalline 6V/18W(350*350*15mm) 【Number of lamp beads】206 5730 high brightness lamp beads 【Charging time】6-8 hours under strong sunlight 【Working hours】2 rainy days 【Control system】Light control, time control, remote control 【Service life】 ≥ 50,000 hours 【Operating temperature】-20° C~ 60° C 【Color temperature】6500K (regular), 4000K, 3000K 【Installation height】3-5m 【Warranty】2 years	60*43.5*13.5 cm 1 pc

ST	100W		【灯体尺寸】495*210*60mm 【电 池】磷酸铁锂 3.2V/20AH 【光伏板】A级单晶6V/25W (450*350*15mm) 【灯珠数量】327颗5730高亮灯珠 【充电时间】强烈阳光下6-8小时 【工作时间】2个阴雨天 【控制系统】光控+时控+遥控 【使用寿命】≥50,000 小时 【工作温度】-20℃~+60℃ 【色温】6500K(常规)、4000K、3000K 【安装高度】4-5m 【质保】2年	【Lamp size】495*210*60mm 【Battery】Lithium iron phosphate 3.2V/20AH 【Photovoltaic Panel】Class A Monocrystalline 6V/25W(450*350*15mm) 【Number of lamp beads】327 5730 high brightness lamp beads 【Charging time】6-8 hours under strong sunlight 【Working hours】2 rainy days 【Control system】Light control, time control, remote control [Service life] ≥ 50,000 hours 【Operating temperature】-20° C~ 60° C [Color temperature] 6500K (regular), 4000K, 3000K [Installation height] 4-5m [Warranty] 2 years	60*43.5*13.5 cm 1 pc
ST	150W		【灯体尺寸】495*210*60mm 【电 池】磷酸铁锂 3.2V/25AH 【光伏板】A级单晶6V/30W (530*350*15mm) 【灯珠数量】393颗5730高亮灯珠 【充电时间】强烈阳光下6-8小时 【工作时间】2个阴雨天 【控制系统】光控+时控+遥控 【使用寿命】≥50,000 小时 【工作温度】-20℃~+60℃ 【色温】6500K(常规)、4000K、3000K 【安装高度】5-6m 【质保】2年	【Lamp size】495*210*60mm 【Battery】Lithium iron phosphate 3.2V/25AH 【Photovoltaic Panel】Class A Monocrystalline 6V/30W(530*350*15mm) 【Number of lamp beads】393 5730 high brightness lamp beads 【Charging time】6-8 hours under strong sunlight 【Working hours】2 rainy days 【Control system】Light control, time control, remote control [Service life] ≥ 50,000 hours 【Operating temperature】-20° C~ 60° C [Color temperature] 6500K (regular), 4000K, 3000K [Installation height] 5-6m [Warranty] 2 years	65*38*13.5cm 1 pc

ST	200W		【灯体尺寸】495*210*60mm 【电 池】磷酸铁锂 3.2V/30AH 【光伏板】A级单晶6V/35W（600*350*15mm） 【灯珠数量】498颗5730高亮灯珠 【充电时间】强烈阳光下6-8小时 【工作时间】2个阴雨天 【控制系统】光控+时控+遥控 【使用寿命】≥50,000 小时 【工作温度】-20℃~+60℃ 【色温】6500K(常规)、4000K、3000K 【安装高度】5-7m 【质保】2年	[Lamp size] 495*210*60mm 【Battery】Lithium iron phosphate 3.2V/30AH 【Photovoltaic Panel】Class A Monocrystalline 6V/35W(600*350*15mm) 【Number of lamp beads】498pcs 5730 high brightness lamp beads 【Charging time】6-8 hours under strong sunlight 【Working hours】2 rainy days 【Control system】Light control, time control, remote control [Service life] ≥ 50,000 hours 【Operating temperature】-20° C~ 60° C [Color temperature] 6500K (regular), 4000K, 3000K [Installation height] 5-7m 【Warranty】2 years”	71*38*13 .5cm 1 pc
----	------	---	---	---	--------------------------